



HSF




3132-XXRXXBKXXTX




No: 1

产品装入真空管内
SG-C26 (600mm牙型真空管)




No: 2
塞塑胶塞




No: 3

20管为一扎(不用摆),先用PE膜固定每扎真空管两端,包住两端利角,以防划破胶袋




No: 4

将包扎好的真空管(5扎)装入真空袋PE-20A,外加2包干燥剂,机台抽真空



No: 8
打包装带




No: 7
封箱及贴标签于外箱侧面的左上角

WCON 伟峰五金电子有限公司		3
成品标示单		
WCON料号	客户料号	HSF
品名	PCS	日期 年 月 日
最小包装数量	PCS	制单号
装箱数量		




透明胶
贴外箱标签及ROHS标签



No: 6

内箱放入外箱(2内箱/外箱)
外箱规格:CTN-10C (65*33*19CM)



No: 5

将抽真空的产品,放入内箱.
(100管/内箱),封箱及贴标签于内箱侧面的左上角. 内箱规格:
CTN-10A (63*15*17CM)

料号		ROHS
品名		
数量		
日期		

数量标签及
ROHS标签

1.27 "S"型90度 H=2.5							
规格	真空管 装数量	每内箱 装数量	每外箱 装数量	规格	真空管 装数量	每内箱 装数量	每外箱 装数量
6P	141	14100	28200	26P	34	3400	6800
8P	107	10700	21400	28P	32	3200	6400
10P	87	8700	17400	30P	29	2900	5800
12P	73	7300	14600	32P	28	2800	5600
14P	63	6300	12600	34P	26	2600	5200
16P	55	5500	11000	36P	25	2500	5000
18P	49	4900	9800	38P	23	2300	4600
20P	44	4400	8800	40P	22	2200	4400
22P	40	4000	8000	42P	21	2100	4200
24P	37	3700	7400	44P	20	2000	4000

说明:

1. 产品如图所示形态放入真空管;
2. 注意各标签样式. 位置及方向的一致性;
3. 打外箱包装带时需注意, 打为十字型.

变更记事

A0	2017/03/28	NEW		
版次 REV	日期 DATE	变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPROVE

零件图	
X.	±0.50
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
X.XXX	±0.05
Angle	
X.	± 2'
DIM	TOL

颜色 COLOR	
材质 MATERIAL	
设计 DESING	丁文敏
审核 CHECK	2017/03/28
核准 核淮	
核准 APPROVE	

SCALE	fit
UNIT	mm
SIZE	A4
SHEET	1/1
PROJ.	

WCON

WCON Hardware Electronics Co.,Ltd

料号 PART NO. 3132-XXRXXBKXXTX

品名 TITLE: 1.27 "S" 型90度 H=2.5 包装规范